



Phormium
Supporting growers since 1977

PhormiGlide

Red de deslizamiento

Ficha técnica

Descripción del producto

Tipo de producto	Malla tejida	Aplicación	Interior
Color	Negro	Polímero	100% Politétileno

Propiedades

Propiedades mecánicas	Estándar	Rendimiento	Tolerancia
Resistencia a la tracción - urdimbre	#N/A	56 kN/m	-5,6 kN/m
Resistencia a la tracción- trama	EN ISO 10319	51 kN/m	-5,1 kN/m
Permeabilidad al aire	ISO 9237	3576 l/(m²*s)	-
Alargamiento a la rotura - Urdimbre	EN ISO 10319	36 %	-8,28 %
Alargamiento a la rotura - Trama	EN ISO 10319	31 %	-7,13 %
Encogimiento	2h a 70°C	≤3 %	-

Propiedades físicas	Estándar	Rendimiento	Tolerancia
Peso	EN ISO 9864	275 g/m²	±13,75 g/m²
Longitud		Según se requiere	-
Ancho		500 - cm	±2 cm

El Sistema de Gestión de Calidad de IFG Cresco ha sido aprobado según la Norma del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 / ISO 14001. Los certificados están disponibles bajo petición.

La información establecida en esta ficha técnica refleja el mejor conocimiento al momento de la publicación. El documento está sujeto a cambios de acuerdo con los nuevos desarrollos y hallazgos. La misma cautela se aplica a las propiedades de los productos descritos. No se asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el uso de los productos y de las informaciones.



BQA_QMS_C_2017734



BQA_EMS_C_2020734



019 - QMS



019 - EMS

IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgica

T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02

info@phormium.com / www.phormium.com

14/01/2019

Fecha :

1

Versión n°