PhormiTex Eclipse 98+98

Pantalla de fotoperiodo

Ficha técnica

Descripción del producto

Tipo de producto	Doble malla tejida	**Aplicación**	Interior
Color	A/N N/A or A/N A/N	**Material**	Aluminio / Acrílico

Propiedades

Propiedades físicas	**Estándar**	**Rendimiento**	**Tolerancia**
Peso	EN ISO 9864	274 g/m²	±27,4 g/m²
Longitud		Segùn se requiere	-
Ancho del rollo		325-430-480-530 cm	±2 cm
		127,9-169,3-189,0-208,7 in	±0,8 in

Propiedades mecánicas	**Estándar**	**Rendimiento**
Ahorro energético	Metodo de prueba Phormium	91 %
Transmisión de luz directa	Metodo de prueba Phormium	0,5 %
Sombreo	Metodo de prueba Phormium	99,5 %
Encogimiento	2h a 70°C	≤1 %

Durabilidad	**Estándar**	**Rendimiento**
Ignifugo	DIN 4102	-
	NTA 8825	Clase 1
	ASTM E 84	-
	NFPA 701 - 2015 Test Method 2	-

Garantía
Ocho (8) años en todos los tipos de invernaderos, consulte la garantía limitada de Phormium para todos los terminos y condiciones y exclusiones por escrito.

Observaciones
-

El Sistema de Gestión de Calidad de IFG Cresco ha sido aprobado según la Norma del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 / ISO 14001. Los certificados están disponibles bajo petición.

La información establecida en esta ficha tecníca refleja el mejor conocimiento al momento de la publicación. El documento está sujeto a cambios de acuerdo con los nuevos desarrollos y hallazgos. La misma cautela se aplica a las propiedades de los productos descritos. No se asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el uso de los productos y de las informaciones.

BQA_QMS_C_2017734 BQA_EMS_C_2020734 019 - QMS 019 - EMS

IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.
Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgica
info@phormium.com / www.phormium.com

Fecha : 04/01/2024
Versión nº 1