



Phormium

Supporting growers since 1977

Phormilux Outdoor

Pantalla vertical de ahorro energético

Ficha técnica

Descripción del producto

Tipo de producto	Tejido laminado en los dos lados.	Aplicación	Interior / Exterior
Color	Transparente	Material	100% Polietileno

Propiedades

Propiedades físicas	Estándar	Rendimiento	Tolerancia
Peso	EN ISO 9864	190 g/m ²	±19 g/m ²
Longitud		Según se requiere	-
Ancho del rollo		230-270 cm	±2 cm
		90,5-106,3 in	±0,8 in

Propiedades mecánicas	Estándar	Rendimiento
Ahorro energético	Metodo de prueba Phormium	50 %
Transmisión de luz directa	Metodo de prueba Phormium	80 %
Sombreo	Metodo de prueba Phormium	20 %
Encogimiento	2h a 70°C	≤2 %

Durabilidad	Estándar	Rendimiento
Ignifugo	DIN 4102	-
	NTA 8825	-
	ASTM E 84	-
	NFPA 701 - 2015 Test Method 2	-

Garantía

Ocho (8) años en todos los tipos de invernaderos, consulte la garantía limitada de Phormium para todos los terminos y condiciones y exclusiones por escrito.

Observaciones

El Sistema de Gestión de Calidad de IFG Cresco ha sido aprobado según la Norma del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 / ISO 14001. Los certificados están disponibles bajo petición.

La información establecida en esta ficha técnica refleja el mejor conocimiento al momento de la publicación. El documento está sujeto a cambios de acuerdo con los nuevos desarrollos y hallazgos. La misma cautela se aplica a las propiedades de los productos descritos. No se asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el uso de los productos y de las informaciones.



BQA_QMS_C_2017734



BQA_QMS_C_2020734



019 - QMS



019 - EMS

IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverlaan 15, 9160 Lokeren, Belgica

info@phormium.com / www.phormium.com