Clima+ 35

Ecran d'ombrage/Ecran économie d'énergie

Fiche technique

Description du produit

Type de produit	Produit tissé	**Application**	Intérieur
Couleur	Blanc / Diffus	**Matériel**	PEHD/Acryl

Caractéristiques

Caractéristiques Physiques	**Standard**	**Performance**	**Tolérance**
Poids	EN ISO 9864	88 g/m²	±8,8 g/m²
Longueur		Sur mesure	-
Largeur du rouleau		400-430-530 cm	±2 cm
		157,5-169,3-208,7 in	±0,8 in

Propriétés Mécaniques	**Standard**	**Performance**
Economie d'énergie	Méthode de Test Phormium	47 %
Transmission de lumière directe	Méthode de Test Phormium	65 %
Ombrage	Méthode de Test Phormium	35 %
Rétricissement	2h à 70°C	≤1 %

Longévité	**Standard**	**Performance**
Ignifugé	DIN 4102	-
	NTA 8825	-
	ASTM E 84	-
	NFPA 701 - 2015 Test Method 2	-

Garantie

Sous tous les types de serre 8 ans; voir la garantie limitée de Phormium pour connaître tous les termes, conditions et exclusions par écrit.

Remarque

-

Le système de management de la société IFG Cresco a été approuvée suivant la norme ISO 9001 / ISO 14001. Les certificats sont disponibles sur demande.

Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent l'état de nos connaissances lors de l'impression. Elles sont communiquées sous réserve de modifications pouvant découler de nouvelles connaissances et expériences. La même réserve s'applique à nos produits. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les résultats obtenus avec nos matériaux et informations.

BQA_QMS_C_2017734 BQA_EMS_C_2020734 019 - QMS 019 - EMS

IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.
Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgique
info@phormium.com / www.phormium.com