

PhormiTex Eclipse Dry

0

Fiche technique

Description du produit

Type de produit	0	Application	Intérieur
Couleur	A/B	Matériel	Alu/PEHD/Modacryl

Caractéristiques

Caractéristiques Physiques	Standard	Performance	Tolérance
Poids	EN ISO 9864	221 g/m ²	±22,1 g/m ²
Longueur		Sur mesure	-
Largeur du rouleau		400-430-480-530 cm	±2 cm
		157,5-169,3-189,0-208,7 in	±0,8 in
Propriétés Mécaniques	Standard	Performance	
Economie d'énergie	Méthode de Test Phormium	78 %	
Transmission de lumière directe	Méthode de Test Phormium	0,1 %	
Ombrage	Méthode de Test Phormium	99,9 %	
Réticissement	2h à 70°C	≤1 %	
Longévité	Standard	Performance	
Ignifugé	DIN 4102	-	
	NTA 8825	Class 1	
	ASTM E 84	-	
	NFPA 701 - 2015 Test Method 2	-	

Garantie

Sous tous les types de serre 8 ans; voir la garantie limitée de Phormium pour connaître tous les termes, conditions et exclusions par écrit.

Remarque

Le système de management de la société IFG Cresco a été approuvée suivant la norme ISO 9001 / ISO 14001. Les certificats sont disponibles sur demande.

Les informations contenues dans cette fiche technique reflètent l'état de nos connaissances lors de l'impression. Elles sont communiquées sous réserve de modifications pouvant découler de nouvelles connaissances et expériences. La même réserve s'applique à nos produits. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les résultats obtenus avec nos matériaux et informations.



BQA_QMS_C_2017734



BQA_QMS_C_2020734



019 - QMS



019 - EMS

IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverlaan 15, 9160 Lokeren, Belgique

info@phormium.com / www.phormium.com