



Phormium

Supporting growers since 1977

GreenTrans High Force

Looffrekdoek

Technische gegevens

Productomschrijving

Producttype	Weefsel	Toepassing	Binnen
Kleur	Wit	Polymeer	100% Polypropyleen

Eigenschappen

Mechanische eigenschappen	Standaard	Prestatie	Tolerantie
Treksterkte - ketting	EN ISO 10319	36 kN/m	-3,6 kN/m
Treksterkte - Inslag	EN ISO 10319	13 kN/m	-1,3 kN/m
Rek bij breuk (ketting)	EN ISO 10319	20 %	±2 %
Rek bij breuk (bindinslag)	EN ISO 10319	17 %	±1,7 %
waterdoorlatendheid	EN ISO 11058	20 l/m ² *s	-6 l/m ² *s
Krimp	2u bij 70°C	1 %	-

Fysische eigenschappen	Standaard	Prestatie	Tolerantie
Gewicht	EN ISO 9864	140 g/m ²	±14 g/m ²
Lengte		Zoals gevraagd	-
Breedte		100-110-130 cm	±2 cm

Duurzaamheid	Standaard	Prestatie	Tolerantie
UV Stabilisatie	(indoor)	500 kLy	

Garantie

Vijf (5) jaar. Voor alle voorwaarden, bepalingen en uitsluitingen verwijzen wij naar Phormium's garantiebepalingen.

Het Quality Management System van IFG Cresco is goedgekeurd volgens de ISO 9001 / ISO 14001 Quality Management System Standard. Certificaten zijn op aanvraag beschikbaar.

De informatie uiteengezet in deze technische fiche weerspiegelt de beste kennis op moment van publicatie. Dit document is onderhevig aan aanpassing, bij nieuwe ontwikkelingen en bevindingen. Hetzelfde geldt voor de eigenschappen van de beschreven producten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de resultaten verkregen door het gebruik van de producten en informatie.



IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Lokeren

T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02

info@phormium.com / www.phormium.com