Pearl

Zonwering / Energiebesparend scherm

Technische gegevens

Productomschrijving

Producttype	Breisel	**Toepassing**	Binnen
Kleur	Diffuus	**Materiaal**	100% Polyester
Breedte	420-470-520 cm ±2 cm / 165,4-185,0-204,7 in ±0.8 in	**Lengte**	Zoals gevraagd

Eigenschappen

Fysische eigenschappen	**Standaard**	**Prestatie**	**Tolerantie**
Gewicht	EN ISO 9864	54 g/m²	±5.4 g/m²
Energiebesparing	Phormium testmethode	47 %	
Krimp	2u bij 70°C	≤1 %	

Optische eigenschappen	**Standaard**	**Prestatie**
Schermingspercentage PAR | direct licht 0°	Phormium testmethode	20 %
Schermingspercentage PAR | direct licht 0°	NEN 2675	28.5 %
Schermingspercentage PAR | direct licht 75°	NEN 2675	-
Schermingspercentage PAR | diffuus licht	Phormium testmethode	32 %
Schermingspercentage PAR | diffuus licht	NEN 2675	40.3 %

Duurzaamheid	**Standaard**	**Prestatie**
Brandvertragendheid	DIN 4102	B1
	NTA 8825	Klasse 1
	ASTM E 84	-
	NFPA 701 - 2015 Test Method 2	-

Garantie

Onder alle types kasdek 5 jaar. Voor alle voorwaarden, bepalingen en uitsluitingen verwijzen wij naar Phormiums garantiebepalingen.

Opmerkingen

-

De informatie uiteengezet in deze technische fiche weerspiegelt de beste kennis op moment van publicatie. Dit document is onderhevig aan aanpassing, bij nieuwe ontwikkelingen en bevindingen. Hetzelfde geldt voor de eigenschappen van de beschreven producten. Wij zijn niet aansprakkelijk voor de resultaten verkregen door het gebruik van de producten en informatie.

Phormium NV
Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Lokeren
info@phormium.com / www.phormium.com

Data versie : 12/12/2025
Versienummer 1