



Phormium
Supporting growers since 1977

PhormiGlide

Glijmat

Technische gegevens

Productomschrijving

Producttype	Weefsel	Toepassing	Binnen
Kleur	Zwart	Polymeer	100% Polyethyleen

Eigenschappen

Mechanische eigenschappen	Standaard	Prestatie	Tolerantie
Treksterkte - ketting	#N/A	56 kN/m	-5,6 kN/m
Treksterkte - Inslag	EN ISO 10319	51 kN/m	-5,1 kN/m
Luchtdoorlatendheid	ISO 9237	3576 l/(m ² *s)	-
Rek bij breuk (ketting)	EN ISO 10319	36 %	-8,28 %
Rek bij breuk (bindinslag)	EN ISO 10319	31 %	-7,13 %
Krimp	2u bij 70°C	≤3 %	-

Fysische eigenschappen	Standaard	Prestatie	Tolerantie
Gewicht	EN ISO 9864	275 g/m ²	±13,75 g/m ²
Lengte		Zoals gevraagd	-
Breedte		500 - cm	±2 cm

Het Quality Management System van IFG Cresco is goedgekeurd volgens de ISO 9001 / ISO 14001 Quality Management System Standard. Certificaten zijn op aanvraag beschikbaar.

De informatie uiteengezet in deze technische fiche weerspiegelt de beste kennis op moment van publicatie. Dit document is onderhevig aan aanpassing, bij nieuwe ontwikkelingen en bevindingen. Hetzelfde geldt voor de eigenschappen van de beschreven producten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de resultaten verkregen door het gebruik van de producten en informatie.



BQA_QMS_C_2017734



BQA_EMS_C_2020734



019 - QMS



019 - EMS

IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Lokeren

T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02

info@phormium.com / www.phormium.com