

PH TM 14 Glide+

Champignondoek voor bedden tot 75m

Technische gegevens

Productomschrijving

| | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|------------|
| Producttype | Weefsel | Toepassing | Binnen |
| Kleur | Zwart/ Geel | Polymeer | PE+ Twaron |

Eigenschappen

| Mechanische eigenschappen | Standaard | Prestatie | Tolerantie |
|----------------------------|--------------|-------------------------|------------|
| Treksterkte - Warp | EN ISO 10319 | 140 kN/m | -14 kN/m |
| Treksterkte - Inslag | EN ISO 10319 | 17 kN/m | -1,7 kN/m |
| Luchtdoorlatendheid | ISO 9237 | - l/(m ² *s) | - |
| Rek bij breuk (ketting) | EN ISO 10319 | 5 % | -1,15 % |
| Rek bij breuk (bindinslag) | EN ISO 10319 | 22,5 % | -5,175 % |
| Krimp | 2u bij 70°C | ≤5 % | - |

| Fysische eigenschappen | Standaard | Prestatie | Tolerantie |
|------------------------|-------------|----------------------|------------------------|
| Gewicht | EN ISO 9864 | 412 g/m ² | ±20,6 g/m ² |
| Lengte | | Zoals gevraagd | - |
| Breedte | | Zoals gevraagd | ±2 cm |

Het Quality Management System van IFG Cresco is goedgekeurd volgens de ISO 9001 Quality Management System Standard. Certificaten zijn op aanvraag beschikbaar.

De informatie uiteengezet in deze technische fiche weerspiegelt de beste kennis op moment van publicatie. Dit document is onderhevig aan aanpassing, bij nieuwe ontwikkelingen en bevindingen. Hetzelfde geldt voor de eigenschappen van de beschreven producten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de resultaten verkregen door het gebruik van de producten en informatie.

IFG Cresco N.V.

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Lokeren

T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02

info@phormium.com / www.phormium.com