



Phormium
Supporting growers since 1977

Diamond

0

Технический паспорт

Описание продукта

Тип продукта	Тканый	Применение	В Помещении
Цвет	Прозрачный	Материал	PES/HDPE
Ширина	-520 см ±2 см -204,7 дюйм ±0,8 дюйм	Длина	В соответствии с требованием

Свойства

Физические Свойства	Стандарт	Показатели	Толерантность
Вес	EN ISO 9864	50 г/м	±5 г/м
Энергосбережение	Метод испытания Phormium	47 %	
Усадка	2ч. при темп. 70°C	≤1 %	

0	Стандарт	Показатели
0	Метод испытания Phormium	8 %
0	0	15,3 %
0	0	40,1 %
0	Метод испытания Phormium	17 %
0	0	23,6 %

Долговечность	Стандарт	Показатели
Огнезащитный	DIN 4102	B1
	NTA 8825	Класс 1
	ASTM E 84	-
	NFPA 701 - 2015 Test Method 2	-

Гарантия

Гарантия 5(пять) для применения внутри всех типов промышленных теплиц.См. ограниченную гарантию Phormium на все сроки условия и исключения в письменной форме.

Примечание

0

Приведенная информация в соответствии с результатами последних исследований на момент публикации. Информация в документах может изменяться в соответствии с результатами новых исследований. Компания не несет ответственности за результаты полученные при использовании материала и информации.