



Phormium

Supporting growers since 1977

PhormiGlide

Скользящие сетки

Технический паспорт

Описание продукта

Тип продукта	Тканый	Применение	В Помещении
Цвет	Черный	Полимер	100% Полиэтилен

Свойства

Механические Свойства	Стандарт	Показатели	Толерантность
Прочность на растяжение - вдоль	#N/A	56 kN/m	-5,6 kN/m
Прочность на растяжение - поперек	EN ISO 10319	51 kN/m	-5,1 kN/m
Воздухопроницаемость	ISO 9237	3576 l/(m ² *s)	-
Относительное удлинение при разрыве - вдоль	EN ISO 10319	36 %	-8,28 %
Относительное удлинение при разрыве - поперек	EN ISO 10319	31 %	-7,13 %
Усадка	2ч. при темп. 70°C	≤3 %	-

Физические Свойства	Стандарт	Показатели	Толерантность
Вес	EN ISO 9864	275 г/м	±13,75 г/м
Длина		В соответствии с требованием	-
Ширина		500 - см	±2 см

Система менеджмента качества IFG Cresco в соответствии ISO 9001 / ISO 14001 стандарта системы менеджмента качества. Сертификаты предоставляются по запросу.

Приведенная информация в соответствии с результатами последних исследований на момент публикации. Информация в документах может изменяться в соответствии с результатами новых исследований. Компания не несет ответственности за результаты полученные при использовании материала и информации.



BQA_QMS_C_2017734



BQA_EMS_C_2020734



019 - QMS



019 - EMS

IFG Cresco, a division of IFG Exelto N.V.

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgium

T: +32 (0) 9 340 98 11 / F: +32 (0) 9 348 77 02

info@phormium.com / www.phormium.com