



Phormium

Supporting growers since 1977

Diamond

0

Teknik bilgi formu

Ürün açıklaması

Ürün cinsi	Dokuma kumaş				Uygulama	İç mekan
Renk	Şeffaf				Materyal	PES/HDPE
En	-520 cm	±2 cm	-204,7 inç	±0,8 inç	Uzunluk	Gerektiği gibi

Özellikler

Fiziksel özellikler	Standart	Performans	Tolerans
Ağırlık	EN ISO 9864	50 g/m ²	±5 g/m ²
Enerji tasarrufu	Phormium test metodu	47 %	
Çekme payı	70°C 'de 2 saat	≤1 %	

0	Standart	Performans
0	Phormium test metodu	8 %
0	0	15,3 %
0	0	40,1 %
0	Phormium test metodu	17 %
0	0	23,6 %

Dayanıklılık	Standart	Performans
Alev geciktirici	DIN 4102	B1
	NTA 8825	1. sınıf
	ASTM E 84	-
	NFPA 701 - 2015 Test Method 2	-

Garanti

Her türlü sera örtü çeşitleri altında 5 yıl, yazılı tüm şartlar, koşullar ve istisnalar için sınırlı Phormium garantiye bakın.

Açıklamalar

0

Bu bilgi formunda belirtilen bilgiler yayınlandığı zamandaki en iyi bilgiyi aksettirmektedir. Belge yeni gelişmelere ve bulgulara göre değişebilir. Aynı şartlar tanımlanan Ürünlerin özellikleri için de geçerlidir. Ürün ve bilgi kullanımı ile elde edilen sonuçlar için hiçbir sorumluluk üstlenilmemektedir.

Phormium NV

Weverslaan 15, 9160 Lokeren, Belgium
info@phormium.com / www.phormium.com

04/02/2026

Sürüm tarihi:

1

Sürüm numarası